

AERO TAC II

Ragasztóspray

- ❖ Speciálisan porózus felületekhez fejlesztett sprayformájú ragasztó, amely használható sima, egyenes felületekhez is.
- ❖ Tökéletes eloszlás: az ragasztó egyenletes eloszlásának köszönhetően nem keletkezik vastag réteg.
- ❖ Gyors tapadás: Az azonnali tapadásnak köszönhetően a ragasztó azonnal hatásos.
- ❖ Széles hőmérséklettartomány: A kész ragasztás -40 °C-tól +54 °C-ig stabil.
- ❖ A termék alkalmazása -23 °C és +49 °C között ajánlott.
- ❖ Sokoldalúság: Tapad a papíron, fán, szöveten, téglán, betonon, műanyagon, polietilénen valamint a lakkozott felületeken.
- ❖ Mozgatható: A ragasztás a felületen biztosítja, hogy a ragasztandó felület az utolsó száradás előtt még mozgatható legyen.
- ❖ Környezetbarát: Nem tartalmaz környezet- és egészségkárosító klórtartalmú oldószert.

Felhasználás

Használat előtt az AERO TAC-ot jól rázzuk fel. A ragasztandó felületet kb. 20. cm-ről fújjuk be. A szórásnál mozgassuk a flakont, hogy megakadályozzuk a ragasztóréteg felhalmozódását. Átmeneti ragasztáshoz csak egy felületet ragasztunk be, tartós ragasztáshoz mindkét felületet.

Tulajdonságok

- Megjelenés: spray
- Hajtógáz: szénhidrogén, dimetiléter
- Úrtartalom: ± 600 ml
- Szavatossági idő: 1 év
- Gyúlékonyság: rendkívül kis mértékben éghető.

Fontos

Használat után forgassuk meg a flakont, majd a szelepet rövid ideig működtessük, hogy kitisztuljon! (alkohollal is tisztíthatjuk).

Néhány esetben károsíthatja a termék a felületet. Először egy nem látható területen próbáljuk ki. További információk a biztonságtechnikai adatlapon találhatóak.