

AXIROAD

Útfestéshez használandó fényvisszaverő festék

- ❖ Könnyű alkalmazásra tervezett termék.
- ❖ Kiváló fedést biztosít, nem igényel további védő réteget.
- ❖ Gyorsan szárad.
- ❖ Nagyon jó a felületre való tapadása.
- ❖ Követi az aszfalt mozgását.
- ❖ Jól ellenáll a hőmérsékletváltozásoknak.
- ❖ Nagyon jó kopásálló tulajdonságokkal bír.
- ❖ A festékben lévő üveggyöngy biztosítja a fényvisszaverődést.
- ❖ Alkalmas tengelyvonalak, gyalogátkelő helyek, stop vonalak, kanyarok, parkoló helyeket elválasztó vonalak, nyilak, iskolai jelek, rakodó rámpák jelzéseinek festésére.
- ❖ Osztályozás: AFNOR NFT 36005 – 1-es sorozat - 7b1-es osztály.

Felhasználás

Az AXIROAD-ot tisztán, a külső hőmérséklettől függően, lehet a festendő burkolatra felvinni. A felvitel ecsettel, szórópisztollyal vagy speciális útfestő berendezéssel történhet.

Használati utasítás

1 kg Axiroad elegendő 14 méter hosszú 10 cm széles csík festéséhez. A festést követő legalább 10 percig tartsa pormentesen a frissen festett felületet. A felhasználást követő 30 perc után a közlekedés a festett felületen megengedett.

A terméket kizárólag 10°C fok fölötti hőmérsékleten és 70% alatti páratartalom mellett ajánlatos használni. Nedves burkolatra nem szabad felvinni.

Felhasználható: eredeti csomagolásban a gyártástól számított 1 évig.

TULAJDONSÁGOK

- Fehér, sárga színekben kapható.
- Szűrűség 20°C-on: $\pm 1,55$.
- Dermedési pont: < 0 °C

