

# Copperfilte

## Réztartalmú szerelő kenőanyag

- ❖ A COPPER FILTE apró rézszemcséket tartalmazó kenőanyag.
- ❖ Alkalmazható  $-30\text{ °C}$  és  $+1100\text{ °C}$  közötti hőmérsékleteken.
- ❖ Megelőző, és kezelőanyagként használható öntőberendezésekben, kazánégők csatlakozásainál, csavarkötésekben, csőperemeknél, kipufogó rendszerekben, sós víz hatásának kitett csavarkötésekben, akkumulátor saruknál, indítómotoroknál, fékrendszerekben stb.
- ❖ A COPPER FILTE a magas hő hatásának kitett gépek csavarkötéseit, és más egymáshoz csatlakozó elemeinek kenését szolgálja, valamint megkönnyíti azok későbbi meglazítását.
- ❖ Meggátolja a kötések lelazulását és szétcsúszását.
- ❖ Jól tapad a kezelt felülethez.
- ❖ Lúgoknak, savaknak, és sós víznek ellenáll.
- ❖ Korróziógátló hatással is rendelkezik.
- ❖ Jól vezeti az elektromos áramot.

## Felhasználás

A sprayt használat előtt jól rázza fel. Körülbelül 20 cm-es távolságról permetezze a szert a kezelendő felületre. Várjon legalább 1 percet, hogy az oldószer elpárologjon. Tárcsafékeknél: a fékcsikorgás megszüntetéséhez fújja be a fékbetéteket.

## Tulajdonságok

- Kivitel: kenőanyag
- Szín: réz.
- Cseppenéspont:  $> 350\text{ °C}$
- Alkalmazhatósági hőmérséklet:  $-30\text{ °C}$  +  $1100\text{ °C}$  (csak rövid ideig)
- 4-golyós nyomószilárdsági próba:
- (ASTM D2596): 580 kg
- 4-golyós kopáspróba:(ASTM D2266): 0.45 mm
- Tiszta térfogat:  $\pm 500\text{ ml}$
- Töltőgáz: propán-bután