

DEE LIME



Vízkö eltávolító

- ❖ Speciálisan átható összetevőket tartalmaz, melyek feloldják és eltávolítják a galalitot, vízkövet és rozsdát a pasztörizáló tartályokról, homogenizáló berendezésekről, tehergépkocsik tartályáról, ciszternákról, és minden olyan felszerelésről, mely tejüzemekben vagy élelmiszer-előállító üzemekben működik.
- ❖ Vízben oldódik, nem hagy nyomokat. Vízzel való leöblítés után, a felület foltmentesen szárad.
- ❖ Salétromsavat tartalmaz, mely nem bántja a rozsdamentes acél felületeket.
- ❖ Koncentrált – 1 liter Dee Lime-ot 10-től 50 liter vízben kell elkeverni, a vízkő vastagságától és a berendezés fajtájától függően. A Dee Lime használatához semmiféle eszköz nem szükséges.
- ❖ A Dee Lime annyira erős, hogy a rozsdamentes acélon keletkező fekete foltokat is képes eltávolítani.
- ❖ Helyesen használva a Dee Lime nem károsítja a fém berendezéseket.

Felhasználás

Savas tisztító, mely salétromsavat és foszforsavat tartalmaz. Berendezések, mosogatógépek és otthoni felhasználásra egyaránt alkalmas. A védcécszékről és piszoárokról is eltávolítja a vízkövet. Védi a rozsdamentes acél felületeket.

Gyorsan és hatékonyan távolítja el a galalitot, vízkövet és rozsdát a vaj, sajt és egyéb élelmiszereket előállító berendezésekről. CIP rendszerekben is használható.

Használati utasítás

Tartálykocsi: Havonta többször, a rendszeres tisztítás során használandó. Oldjon fel 1 liter terméket 30 liter meleg vízben. Öntse az oldatot a tartályba, majd 20 percig hagyja hatni. Szerelje le a csöveket, összekötő elemeket, csapokat és egyéb kiegészítőket, majd áztassa 1:30 melegvizes oldatban.

Mosogatógép: Készítsen elő egy oldatot, mely 1 liter Dee Lime-ot és 50 liter tiszta vizet tartalmaz. (Ne keverjen az oldathoz semmiféle tisztítószert!) Válassza ki a leghosszabb programot, majd indítsa be és hagyja 5 percig menni. Engedje le a vizet a mosogatógépből és öblítse le tiszta vízzel. Töltse meg a mosogatógépet vízzel és működtesse 2 körön keresztül. Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép kellőképpen lett kiöblítve.

Az összes élelmiszeripari berendezés melynek felületét vízkő vagy rozsdá borítja 55- 65°C oldatba kell 30-60 percig áztatni. Használat előtt a berendezéseket alaposan el kell öblíteni.

Kismértékű szennyeződés esetén 1:50 vizes oldat elegendő a tisztításhoz. Vastag lerakódás esetén 1:25 vizes oldat szükséges.

TULAJDONSÁGOK

- Fajta: Savas tisztító
- Szín: Átlátszó
- Illat: Majdnem szagtalan
- Súly: $\pm 1.24 \text{ g/cm}^3$

