

DRY GRAPHITE II

Száraz kenőanyag magas hőmérsékletekhez

- ❖ Száraz kenőanyag, grafit-kolloid alapú, hőre lágyuló gyanta hordozóanyagba keverve.
- ❖ Rendkívül hatásos anyag a súrlódás csökkentéséhez, és a berágódások elkerüléséhez.
- ❖ A készítmény néhány másodperc alatt megszáradt a legtöbb felületen.
- ❖ Rátapad az összes fém felületre, és a legtöbb műanyagra. Néhány másodperc alatt megszárad.
- ❖ Biztosítja a szerelés után nem hozzáférhető berendezések és alkatrészek állandó kenését.
- ❖ A száraz kenőanyag réteg folyamatosan 204 °C-ig, rövid ideig akár 535 °C-ig használható.
- ❖ Ellenáll a por és a finom abrazív anyagok koptató hatásának.
- ❖ A Dry Graphite II ellenáll víznek, olajoknak, hígított savaknak és lúgoknak.
- ❖ Nem tartalmaz olajat, vagy diszulfid molibdént.

Felhasználás

Ideális kenőanyag nyitott, és gyakori terheléseknek kitett, valamint száraz, esetleg nedves környezetekben használt mozgó berendezések, alkatrészek és gépek, például szállítószalagok, csapágyak, fogaskerekek, daruk, markolók, betonkeverők, építőgépek, fogaslécok, lánchajtások, zúzógépek, mezőgazdasági és földmunkagépek kenésére. A kitűnő kenőképessége miatt alkalmazható kötőanyagokhoz, kazánszelepekhez, karimákhoz, kipufogó bilincsekhez, olvasztó berendezésekhez, kazánégő csatlakozásokhoz, fúróberendezésekhez, és építőgépekhez.

Használati utasítás

A kenőanyag alkalmazása előtt a kezelendő felületet tisztítsa és szárítsa meg. A sprayt kb. 30 másodpercig rázza fel. A készítményt kb. 20 cm-ről egyenletesen permetezze a tisztítandó felületre. Vékony réteget hozzon létre (a felesleges anyag csökkenti a hatékonyságot). Hagyja a készítményt egy percre száradni. Felhasználás után a sprayt fordítsa fejjel, és a szelepet néhány másodpercig nyomja meg, hogy a fúvókában maradt anyag eltávolodjon.

Tulajdonságok

- Kenőanyag: kolloid-grafit
- Szín: szürke
- Tiszta térfogat: ± 500 ml
- Hajtógáz: propán és bután.