

HPC-87

Speciális, hidegen használható zsírtalanító készítmény

- ❖ A H.P.C. készítmény gyorsan, és hatékonyan tisztít. A termék használható nagynyomású tisztítóberendezésekhez, hidegen is eltávolítja a zsíros és olajos szennyeződések.
- ❖ Megfelelő hígításban nem marja meg sem az alumíniumot, sem az üveget.
- ❖ Hideg vizes nagynyomású tisztító segítségével karcolás és csiszolás nélkül tisztítja a karosszériákat.
- ❖ Hideg vizes nagynyomású tisztító segítségével letisztítja a tehergépkocsik ponyváját is (lehet nejlonból, vagy szövetből).
- ❖ Az anyag több, mint 90 %-ban, még a nagyon kemény vízben is lebomlik.
- ❖ A vízben oldódik, és képes eltávolítani a mészlerakódásokat is.
- ❖ Nem tartalmaz foszfátokat, és használata közben nem keletkeznek ingerlő gázok.

Felhasználás

A H.P.C. készítményt a fuvarozásban, autógyárakban, autószervezekben, kommunális cégeknél, ipari vállalatoknál, fagyasztó vagonokban, hajógyártásban, lakókocsi kereskedőknél lehet alkalmazni.

Használati utasítás

Készítsen vízoldatot: minimum 2 %-osat (könnyű tisztításhoz), maximum 10 %-osat (erős szennyeződés esetén). Spray(habosító fúvóka) segítségével, alulról felfelé hordja fel az oldatot a zsírtalanítandó felületre, majd egy rövid ideig hagyja hatni. Ügyeljen arra, hogy a készítmény ne száradjon rá a tisztítandó felületre. Öblítse le nagynyomású vizes tisztító segítségével (minimális kapacitás: 11 l/perc). A mosónyomást 75 ÷100 bár között állítsa be. Nagy méretű járművek esetén az eljárást szükség esetén ismételje meg. Amennyiben autómosó sorról van szó, akkor a vízbe adagoljon 1 ÷5 % készítményt.

Használjon megfelelő védőkesztyűt.

A nagy koncentrátumú H.P.C. készítmény a festékeket és lakkokat mattá változtathatja. Óvakodjon a készítmény szembe kerülésétől (azonnal öblítse ki vízzel).

TULAJDONSÁGOK

- Anyag: folyékony, habzó zsírtalanító készítmény
- Szín: színtelen
- pH : ± 13,4
- Sűrűség: ± 1,06

