

# IRON CLAD

## Viaszos korróziógátló

- ❖ Tartós és ellenálló, valamint hosszantartó védelmet ad a fémfelületeknek, beltéren és kültéren egyaránt. A viaszos réteg rendkívül ellenálló, még szélsőséges időjárási körülmények között is. A hosszú távú napsugárzásnak is ellenáll.
- ❖ A védőréteg nem pattogzik, nem duzzad fel és nem repedezik.
- ❖ A réteg vastagságának változtatásával, a védelem időtartama is változtatható. Minél vastagabb a réteg, annál hosszabb ideig tart a védő hatás.
- ❖ Ha szükséges, a réteg könnyen eltávolítható alifás oldószerrel, mint pl. DYNA BLUE or DYNA 143.
- ❖ Kivételes korrózió elleni védelmet ad: sikeresen tesztelve 500 órában szélsőséges páratartalmú körülmények között.

## Felhasználás

Hosszú távú védelmet biztosít minden típusú fémen műhelyekben, karbantartásban, gyártás és fémfeldolgozás területein. Ideális védelem a fémek vagy fém berendezések tengeri szállítása során.

## Használati utasítás

Távolítsa el a szennyeződések, zsírt és a korróziót a felületről. Rázza vagy keverje össze a terméket, hogy alaposan összekeveredjenek az aktív hatóanyagok. Alkalmazza a hígítatlan terméket permetezéssel vagy merítéssel. Hagyja megszáradni: a felületet védi, de nem teszi ragadóssá. A védelem szintje függ az alkalmazott rétegek számától. Egy újabb réteget akkor lehet felvinni, ha az előző réteg teljesen megszáradt. Egy réteg Iron Clad Original ( $\pm 25$  mikron) külső felületen legfeljebb 6 hónapig ad védőhatást, beltéri felületeken több, mint 1 évig. 125-175 mikron vastagságban a külső felületeken több, mint 2 évig, belső felületeken a végtelenségig véd.

## Tulajdonságok

- Jelleg: Viszkózus folyadék
- Szín: Barna
- Illat: Jellegzetes
- Fajlagos tömeg 20 °C:  $\pm 0,804 \text{ g/cm}^3$
- Vízben való oldhatóság: Nem oldódik

