



## **TOP GRADE FUEL CONCENTRATE**

Benzin és gázolaj moderáló koncentrátum

### **ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:**

Katalizátor diesel és benzin üzemanyaghoz. Csökkenti a kipufogó gáz füst, korom, és káros anyag kibocsátását. Az égéstérben elősegíti a tökéletesebb égési folyamatot. Növeli a motor hatékonyságát, és csökkenti a karbantartási költségeket. Óvja az üzemanyag tankot a korróziótól, és az üzemanyag szűrőket az eltömődéstől. Redukálja az oldhatatlan üledék lerakódását az üzemanyag tartályban. Biztosítja alacsony hőmérsékleten (benzin esetén: -40 °C fokon, diesel esetén: - 20 °C fokon) is az üzemanyag szűrhetőségét.

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

Öntse a folyadékot az üzemanyag tartályba tankolás előtt.

Erős igénybevételnél: 1 litert 1 000 literhez

Normál igénybevételnél: 1 litert 2 000 literhez

Gyenge igénybevételnél: 1 litert 3 000 literhez

### **FIZIKAI TULAJDONSÁGOK:**

- szagtalan, környezetre ártalmatlan folyadék
- gyulladáspont: 70°C
- dermedéspont: diesel esetében -20 °C fok, benzin esetében -40 °C fok.

### **BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:**

- Lenyelve veszélyes.
- Irritálja a légzési szerveket.
- Veszélyes a vízi élővilágra és környezetére.
- Belélegezve tüdőkárosodást okozhat.
- Ismételt behatás bőr szárazságot és repedezettséget okozhat.
- Kipárolgása szédülést és álmoságot okozhat.
- Gyerekektől távol tartandó.
- Ne lélegezzük be a permetét.
- Kerüljük a bőrrel való érintkezést.
- Ne öntsük a szennyvíz csatornába.
- Amennyiben orvosi segítségre lesz szükség a bekövetkezett baleset miatt vigyük magunkkal a címkét vagy a palackot.
- Kerüljük a környezetbe való kijutását.