



TOP GRADE KRYSTAL WAX

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

A **Top Grade Krystal Wax** egy koncentrált nanotechnológiai formula. Olyan habpolimert hoz létre, amely a felületeken kristályosodik és megkönnyíti a járművek szárítását. Hosszú élettartamú filmréteget hoz létre, amely védi az autó karosszériáját a légköri anyagoktól, megakadályozza a közlekedési szennyeződés erős tapadását.

A tisztított felület fényes, víztaszító és antisztatikus hatású lesz. Nem hagy látható nyomot a festékrétegeken és az üvegfelületeken sem.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A **Top Grade Krystal Wax** az alacsony habrendszerű készülékekben is alkalmazható, kompatibilis minden berendezéshez. Használható szinte minden a víz keménységű vízzel, még újrahasznosított, cirkulált rendszerű mosókban is.

Ne lépje túl az ajánlott adagot. A hígított terméket a jármű tetején egyenletesen, a függőleges felületeken gyorsan, alulról felfelé kell felhordani.

Várjon néhány másodpercig, majd jól öblítse le felülről lefelé. Végezze el a normál szárítási eljárást. Ne hagyja, hogy a viasz a felületen megszáradjon.

TULAJDONSÁGOK:

<i>A termék jellemzése:</i>	<i>tiszta folyadék</i>
<i>Szín:</i>	<i>piros</i>
<i>Illat:</i>	<i>eper</i>
<i>Sűrűség (20°C):</i>	<i>0,9</i>
<i>PH érték:</i>	<i>6,0 körüli</i>
<i>Fagyáspont:</i>	<i>>+5°C</i>
<i>Anyag hatás:</i>	<i>ártalmatlan minden fémre és festett felületre normál használati körülmények között</i>

A terméket az alábbiak szerint hígítsa:

Habspray: használja a termék 1,5-2% -át

Habpisztoly: használja a termék 10% -át

Adagoló szivattyú: használjon 10-15 gr / jármű

TÁROLÁS:

A terméket ne dobálják, az ütődéseket meg kell akadályozni, a termékek/csomagok nem megfelelő kezelése, szivárgásokat okozhatnak.

Óvja a fagytól, tartsa távol a magas hőmérsékletű helyektől – száraz, hűvös helyen tárolandó.