

## WALTER PÁROLGÓ FOLYADÉK

A Walter párolgó féktisztító folyadék hatékonyan eltávolítja az alkatrészekről az olyan szennyeződések, mint pl. zsír, olaj, fékpor. Alkalmas elektronikai alkatrészek tisztítására is, mivel maradványmentesen elpárolog. A magas hatóanyagoknak aránya egy gyors és intenzív tisztítást garantál.

### TULAJDONSÁGOK:

- magas hatóanyag arány
- nagyon jó tisztítóerő
- ózonkímélő hajtógáz és hatóanyagok
- rövid száradási idő
- kiszáradt, előregedett kenőanyagokat is eltávolít

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

A féktisztító ideális tisztítószer az ipar teljes keresztmetszetében, a kézműiparban, javításnál és szerelésnél. A féktisztító eltávolítja az összes olaj- és zsírtartalmú szennyeződést, pl.:

- fékeken (dob- és tárcsafékeken, betéteken, féktuskókon, hengereken, rugókon és perselyeken)
- kuplungokon (kuplungbetéteken és kuplungalkatrészekon)
- motoralkatrészekon (porlasztókon, benzin- és olajszivattyúkon, sebességváltókon stb.)
- elektronikai alkatrészekon

### FELHASZNÁLÁS:

A féktisztító általában nem maró hatású a gumi és műanyagokra. Mivel azonban nagyon sokféle műanyag létezik a piacon, használat előtt egy kompatibilitási vizsgálat ajánlott. Az erős szennyeződést mechanikusan, illetve egy rongy segítségével távolítsuk el. Rövid felrázás után körülbelül 20 cm-es távolságból permetezzük a felületre. Makacs szennyeződés esetén ismételje meg a folyamatot. Ezután hagyjuk jól megszáradni.

### FIGYELEM:

A féktisztító fokozottan tűzveszélyes, csak jól szellőztetett helyen használható. Tilos a dohányzás. Nyílt lángtól távol tartandó. Nagyobb mennyiség felhasználása esetén a robbanás veszélye fennáll.

### SZAVATOSSÁG:

Eredeti, bontatlan csomagolásban, -5°C és +30°C között garantalunk a gyártástól számított 60 hónap eltarthatóságot.