

# Kamove ALU

Fényes alumíniumszürke színű  
hideggalvanizációs festék sprayben

- ❖ A legjobb minőségű cink- és alumínium-részecske bázisú professzionális hideggalvanizáló festék.
- ❖ Nagyon praktikus és egyszerű használni.
- ❖ A 350 °C és 250 °C közötti meleget folyamatosan bírja.
- ❖ A fémcink réteg felvitele tartós védelmet biztosít.
- ❖ Kitűnő elektromos vezetőképességet nyújt.
- ❖ Kikeményedés után nagyon jól ellenáll a víznek, sónak és a rossz időjárási körülményeknek.
- ❖ Fémiparban, központi fűtésszerelők és - kiépítők használják.
- ❖ Nagyon alkalmas ponthegeztésnél, valamint a galvanizált karosszéria-alkatrészek megmunkálásánál.
- ❖ Védi a fémszerkezeteket a rozsdásodástól.

## Használati utasítás

A készítményt mindig száraz, zsírmentes és rozsdátlanított felületre vigyük fel. A spray-t jól rázzuk fel használat előtt valamint használat közben is rendszeresen rázzuk fel. 20 cm-es távolságból fújjuk a kezelendő felületre, mialatt a spray-t függőlegesen tartjuk. A leghatékonyabb használathoz ajánlott a szert több vékony rétegben felvinni. Minden szórás közt pár pillanatot várjunk. Használat után a flakont fordítsuk fel, és néhány másodpercig a szórófejet nyomjuk le, hogy az eltömődést megakadályozzuk.

## Tulajdonságok

- Szín: alumíniumszürke
- Fedési képesség: 1,25 / 1,75 m<sup>2</sup>
- Száraz cinkmennyiség: 50 %
- Száradási idő:
- Pormentesen: ±10-15 perc után
- Teljes kikeményedés: ± 24 óra