



## WALTER SERVICE GREASE



### Általános leírás:

A WALTER SERVICE GREASE egy kiváló minőségű, lítium-szappan bázisú, többfunkciós kenőzsír értékes ásványi alapolajokból és nagyhatású adalékokból. A termék ellenálló a magas termikus és mechanikai igénybevételekkel szemben, oxidációstabilitása és vízállósága kitűnő.

### Alkalmazási terület:

A WALTER SERVICE GREASE magas értékű, többcélú általános kenőzsír ipari berendezések, gyártóeszközök, földmunka- és mezőgazdasági gépek, kamionok, teher- és személygépjárművek stb. gördülő- és siklócsapágaihoz, kardáncsuklóikhoz, csúszófelületeihez és egyéb kenési helyeihez normál üzemi körülmények között. A WALTER SERVICE GREASE használható kis és magas fordulatszámon, alacsony és magas hőmérsékletnél, általános zsírként is alkalmazható, ill. általános gépkenőzsírként is használható. Vizes és poros környezetben is stabil marad.

### Fizikai tulajdonságok:

Szín			Sárgás
Konzisztencia osztály (NLGI)	DIN 51818		2
Alkalmazási hőmérséklet		°C	- 30...120
Alapolaj viszkozitása/40 °C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	130
Sűrítőanyag			Lítium
Víztartalom	DIN 51 777/T1	%	< 0,1
Cseppenés pont	DIN ISO 2176	°C	190
Gyúrási penetráció	DIN ISO 2137	0,1 mm	265/295
Folyási nyomás -25 °C-on	DIN 51 805	hPa	800
Vízveszélyességi osztály	DIN 51 807/T1		1
Korrózióvédelem (EMCOR-teszt)	DIN 51 802		0/0
Oxidációvédelem 100°C/100 h	DIN 51 808	bar	0,2
VKA hegedési erő	DIN 51 350/T4	N	1600

A fent megadott adatok tipikus értékek