



## WALTER STAR AGRIFARM

Univerzális „traktor olaj”

### Általános leírás:

Többfunkciós, un. UTTO olaj magas finomítási fokú ásványi bázisolajokból különleges, nagyhatású adalékokkal. Speciális adalékrendszere révén egyidejűleg alkalmas mezőgazdasági, építő- illetve erdészeti gépek hidraulikáihoz munkafolyadéként, hajtóműveik kenésére, valamint egyesített hajtómű-hidraulika rendszereikhez, beleértve a nedvesfékes konstrukciókat is a gépjárműgyártók vonatkozó előírásainak betartásával.

A Walter Star Agrifarm nem alkalmas motorolajként történő felhasználásra!

### Minőségi szintek:

API GL-4  
Allison C-4  
Case MS 1204-07 / 1209 / 1210  
Caterpillar TO-2  
Ford ESN-M2C 134 A / B / C / D  
IHC-B6  
John Deere JDM J 20 C / D  
Massey Ferguson M 1135 / 1141 / 1143  
Renault RA 180 596

#### Termékadatok:

Sűrűség 15 °C-on	DIN 51757	g/cm <sup>3</sup>	0,885
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on 100 °C-on	DIN 51562 T.1	mm <sup>2</sup> /s	59 9,4
Viszkozitási index	DIN ISO 2909	VI	141
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	°C	220
Dermedéspont (Folyáspont)	DIN ISO 3016	°C	<-20