



WALTER STAR STOU 10W-40

Univerzális „szuper traktor olaj”

Általános leírás:

Többfunkciós olaj magas finomítási fokú ásványi bázisolajokból különleges adalékokkal munkagépekhez. Speciális adalékrendszere révén egyidejűleg alkalmas turbó- és szívdízel motorokhoz, mezőgazdasági, építő illetve erdészeti gépek hidraulikáihoz munkafolyadék-ként, hajtóműveik kenésére, valamint egyesített hajtómű/hidraulika rendszereikhez, beleértve a nedvesfékes konstrukciókat is a gépjárműgyártók vonatkozó előírásainak betartásával.

Minőségi szintek:

Motorolajként:

API CE / SF
Mercedes-Benz 227.1
MIL-L-2104 D

Hajtómű olajként:

API GL-4
Allison C-4
Caterpillar TO-2

Hidraulika olajként:

HLP-D, HVLP-D
Vickers és Ford szivattyúteszt

Speciális traktor olajként:

Massey Ferguson M 1135, M 1139, M 1144
John Deere JDM J27A
Ford ESN-M2C 86B, 159A, 159B
Case International JI MS 1206, MS 1207, MS 1210

Termékadatok:

SAE osztály (Motorolajként)			10W-40
SAE osztály (Hajtómű olajként)			80W – 85W-90
ISO VG			32 – 100
Sűrűség 15 °C-on	DIN 51757	g/cm ³	0,880
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	DIN 51562 T.1	mm ² /s	89,0
100 °C-on			13,7
Lobbanáspont (COC)	DIN ISO 2592	°C	>200
Dermedéspont (Folyáspont)	DIN ISO 3016	°C	-30

A fent megadott adatok tipikus értékek.