

MOLUBE AERO

Molibdén-szulfidos kenőanyag

- ❖ Nagyon jó tapadású, speciális víztaszító kenőanyag. Mozgó gépalkatrészekben 50°C-os hőmérsékletig stabil.
- ❖ Kiválóan ellenáll a centrifugális erőnek, és az ütéseknek.
- ❖ A korrózió ellen 250°C-ig véd.
- ❖ 400°C-os pillanatnyi hőterheléseknek is ellenáll.
- ❖ A Molube vízben nem oldódik, és nem szárad meg.
- ❖ A szórópalackos csomagolás a nehezen hozzáférhető helyek kenését is lehetővé teszi.
- ❖ Használható nyitott, ütéseknek, és nedvességnek is kitett mozgó gépalkatrészekben, például daru fogas gyűrűkön, betonkeverőkön, fogaskerekeken, lánchajtásokon, építőgépeken.

Használati utasítás

A palackot használat előtt jól rázza fel. A kezelendő felületre 20 cm-es távolságból permetezze a kenőanyagot. Használat után a palackot fordítsa fejre, és nyomja meg a szelepet néhány pillanatra a dugulás elkerülése végett.

Tulajdonságok

- Az aktív anyag lobbanáspontja: > 200 °C
- Hajtógáz: propán-bután