Mobil ATF 220

Hajtóműolaj automata sebességváltókhoz (ATF)

A termék leírása

A Mobil ATF 220 nagy teljesítményű ATF olaj, olyan automata sebességváltóval felszerelt járművekhez, amelyekhez GM Dexron IID minőségű olaj van előírva. Használható egyes esetekben hidraulikaolajként is.

Tulajdonságok és előnyök

A Mobil ATF 220 jó minőségű alapolajok és speciális adalékok kombinációja. Viszkozitási index növelőket, oxidáció gátlókat és habzásgátlókat tartalmaz, ezáltal egyenletes és szabályozott súrlódási/kopási viszonyokat biztosít. A termék kiválóan megfelel az 1994 előtt gyártott személyautók igényeinek a legkülönbözőbb viszonyok között. Legfontosabb tulajdonságai és előnyei a következők:

Tulajdonságok	Előnyök és potenciális haszon
Jó hő- és oxidációs stabilitás	Megakadályozza az olajiszap képződést és a lerakódást, így tisztán tartja a sebességváltót, a teljes olajcsere periódusban hatékony működést biztosít.
Jó kopásgátló tulajdonságok	Megfelelő kopásgátlást biztosít, ezzel megnöveli az erőátviteli rendszer élettartamát.
Alacsony hőmérsékleten kiválóan folyik	Elősegíti a könnyű indítást, gyorsabb átolajozást biztosít alacsony környezeti hőmérsékleten is.
Hatékony habzásgátló tulajdonságok	Megbízható és egzakt sebességváltás. Csökkenti a nehéz üzemi körülmények közötti olajveszteséget.
A IID típusú sebességváltóknál általában használatos tömítések anyagával szemben semleges	Hatékonyan fenntartja a rendszer tömítettségét.

Alkalmazások

A Mobil ATF 220 a személyautók és kis haszonjárművek azon sebességváltóinak valamint szervokormányainak kenésére ajánlott, amelyekhez a gyártók GM Dexron IID teljesítményszintű kenőanyag használatát írják elő. A munkafolyadékkal szemben hasonló követelményeket támasztó néhány speciális (mezőgazdasági és más gépekben alkalmazott) hidraulikus rendszerhez is megfelel. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni a gyártó előírásait. Más alkalmazási területek:

- Terepjáró járművek hajtásrendszere, szervokormánya és egyéb hidraulikus rendszerek, amennyiben azok GM Dexron IID vagy Allison C-4 kenőanyagot igényelnek.
- Ipari hidraulikus és egyéb rendszerek

Specifikációk és jóváhagyások

A Mobil ATF 220 az alábbi gyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:	
MB-Approval 236.7	X
MAN 339 TYPE V-1	X
MAN 339 TYPE Z-1	X
VOITH TURBO H55.633536 (G607)	X
ZF TE-ML-04D/11A/14A	X

Az ExxonMobil szerint a Mobil ATF 220 megfelel az alábbi minőségszintnek:	
GM Dexron II	X
Allison C-4	X
Renk Doromat	X
Caterpillar TO-2	X
Ford M2C163-A	X
GM Type A Suffix A	X
Volvo 97340	X

Jellemző tulajdonságok

Mobil ATF 220	
Viszkozitás, ASTM D 445	
40℃-on, cSt	37
100℃-on, cSt	7,0
Brookfield viszkozitás, cP, -40°C-on, ASTM D 5293	33.000
Viszkozitási index, ASTM D 2270	153
Dermedéspont, °C, ASTM D 97	-44
Lobbanáspont, °C, ASTM D 92	200
Sűrűség 15°C-on, kg/l, ASTM D 4052	0,870
Szín	piros

Egészségvédelem és biztonság

A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapok (MSDS) a Lubexpert Hungária Kft-nél rendelkezésre állnak, vagy az Internetről letölthetők. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.

A Mobil és Pegazus logók, valamint a Mobil ATF 220 név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának bejegyzett védjegyei..Jelen magyar nyelvű terméklap a Lubexpert Hungária Kft. szellemi tulajdonában áll.

06-2014

Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.
2120 Dunakeszi,

Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással, feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük forduljon a Lubexpert kapcsolattartójához, Hungáriavagy látogassa meg a www.exxonmobil.com honlapot.

Az ExxonMobil számos tagvállalattal és leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül sok viseli a nevében az Esso, Mobil, vagy ExxonMobil nevet. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja a helyi egységek testületi különállását, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié.

Copyright ©2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartásával.