Mobil ATF 320

Hajtóműolaj automata sebességváltókhoz (ATF olaj)

A termék leírása

A Mobil ATF 320 extra nagy teljesítményű hajtóműolaj automata sebességváltókhoz.

A Mobil ATF 320 a legtöbb személyautó és teherjármű automata sebességváltóihoz ajánlott. Szervokormány rendszerekhez, valamint hidraulikákhoz és néhány olyan kézi kapcsolású sebességváltóban való alkalmazásra is ajánlott, amelyben a gyártói specifikáció szerint automata sebességváltó hajtóműolaj használható.

Tulajdonságok és előnyök

- Megfelel a szigorú súrlódási követelményeknek, ezért széles működési tartományban egyenletes, rángatástól mentes haladást biztosít.
- Nagy üzemi hőmérsékleten és megnövelt olajcsere-periódus esetén is véd az olaj öregedésével szemben
- Alacsony hőmérsékleten kiválóan szivattyúzható és keringethető, emiatt jók a hidegindítási tulajdonságai
- A sebességváltókban hagyományosan használt összes tömítés anyagaival összefér

Alkalmazások

A Mobil ATF 320 a legtöbb személyautó és teherjármű automata sebességváltóihoz ajánlott. Szervokormány rendszerekhez, valamint hidraulikákhoz és néhány olyan kézi kapcsolású sebességváltóban való alkalmazásra is ajánlott, amelyben a gyártói specifikáció szerint automata sebességváltó hajtóműolaj használható.

Specifikációk és jóváhagyások

A Mobil ATF 320 az alábbi gyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:	
ZF TE-ML 14A, 04D, 17C, 03D	X
MAN 339 Typ Z-1 / 339 Typ V-1	X
Voith Turbo H55.6335.xx	X

A Mobil ATF 320 használata az olyan alkalmazásokhoz ajánlott, amelyekhez a következő specifikáció van előírva:	
GM Dexron III G	X
Ford Mercon	X
Allison C-4	X
Volvo 97341	X

Jellemző tulajdonságok

Mobil ATF 320	
SAE viszkozitási osztály	
Viszkozitás, ASTM D 445	
100℃-on, cSt	8,2
Brookfield viszkozitás -40°C-on, mPa.s, ASTM D2983	17900
Lobbanáspont, °C, ASTM D92	197
Sűrűség 15 ℃-on, kg/l, ASTM D4052	0,856

Egészségvédelem és biztonság

A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapokat (MSDS) kérésre az Önök részére illetékes értékesítési kapcsolattartó irodában rendelkezésre állnak, vagy az Internetről letölthetők. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.

A Mobil logotípia, a Pegazus dizájn, valamint az ATF 320 név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának védjegyei.

12-2016

Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.
2120 Dunakeszi,

Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással, feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük, forduljon az ExxonMobil részéről Önnel kapcsolatot tartó személyhez, vagy látogassa meg a www.exxonmobil.com honlapot. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja a helyi egységek testületi különállását, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartásával.