



# Mobil Super 3000 XE 5W-30

Szintetikus, nagy teljesítményű motorolaj

## A termék leírása

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 egy szintetikus, nagy teljesítményű, alacsony hamutartalmú motorolaj, amely segít meghosszabbítani a motor élettartamát, és elősegíti a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerek hatékonyságának megőrzését, dízel- és benzinmotoros személyautókban, valamint kis haszongépjárművekben egyaránt.

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 motorolaj használata Mercedes-Benz személygépjárművekben és sok más típusú európai autóban és kis haszongépjárműben javasolt, ahol az ACEA C3 és/vagy API SN specifikációt írják elő.

## Tulajdonságok és előnyök

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 elősegíti a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerek hatékonyságának fenntartását, dízel- és benzinmotoros gépjárművekben egyaránt.

- Magasabb hőmérsékleten hosszabb üzemet tesz lehetővé az olaj oxidáció okozta viszkozitás növekedése és az olaj bomlása nélkül.
- Kiváló folyási tulajdonságok még alacsony hőmérsékleten is, így megkönnyíti a téli hidegindítást és gyors átolajozást biztosít a motorban.
- Hosszú távú motorvédelmet biztosít a kopás, az iszap és a lerakódások képződése ellen.
- Megfelel a személygépkocsik és kis haszongépjárművek benzin- és dízelmotorjaihoz is.

## Alkalmazás

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 motorolajat azért fejlesztették ki, hogy megfeleljen a vezető személyautógyártók legújabb specifikációinak úgy, hogy összeférhető legyen a legmodernebb dízel- és benzin részecskeszűrőkkel, valamint a benzines katalizátorokkal.

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 motorolajat az ExxonMobil kifejezetten ajánlja

- a Mercedes-Benz személy- és kis haszongépjárművekhez,
- számos Opel, Volkswagen és Ford személy- és kis haszongépjárműhöz, amelyek az ACEA C3 és/vagy az API SN specifikációkat írják elő,
- dízel részecske szűrővel (DPF) és benzines katalizátorral szerelt benzines és dízel motorokhoz,
- Normál és esetenként nehéz körülmények között üzemelő motorokhoz, beleértve a városi közlekedést is.

Mindig ellenőrizze a személyautója motorjához ajánlott viszkozitás szintet és motorolaj specifikációt a jármű gépkönyvében!

## Specifikációk

**A Mobil Super 3000 XE 5W-30 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi ipari szabványok követelményeit:**

ACEA

C3

API

SN/SM/SL

**A Mobil Super 3000 XE 5W-30 az alábbi gyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:**

GM Service Fill

dexos™2 (licenzszám GB1A0914015)

MB-Approval

229.52 / 229.51 / 229.31

Volkswagen (benzin / dízel)

505 01 / 505 00

**Az ExxonMobil a Mobil Super 3000 XE 5W-30 motorolaj alkalmazását javasolja az alábbi előírások esetén:**

API

CF

Ford

WSS-M2C917-A

## Jellemző tulajdonságok

### Mobil Super 3000 XE 5W-30

Viszkozitás, ASTM D 445

|               |      |
|---------------|------|
| cSt, 40° C-on | 68   |
| cSt, 100°C-on | 11,9 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Szulfáthamu, %(m/m),<br>ASTM D 874 | 0,8 |
|------------------------------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| Foszfor tartalom | 0,08 |
|------------------|------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Lobbanáspont, °C,<br>ASTM D 92 | 230 |
|--------------------------------|-----|

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Sűrűség 15 °C-on, kg/l,<br>ASTM D 4052 | 0,85 |
|----------------------------------------|------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Dermedéspont, °C,<br>ASTM D 97 | -36 |
|--------------------------------|-----|

## Egészségvédelem és biztonság

A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapok (MSDS) a Lubexpert Hungária Kft-nél rendelkezésre állnak, vagy az Internetről letölthetők. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.

A Mobil és Pegazus logók, valamint Mobil Super név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának bejegyzett védjegyei. Jelen magyar nyelvű terméklap a Lubexpert Hungária Kft. szellemi tulajdonában áll.

02-2023

### Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.  
2120 Dunakeszi,  
Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással, feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük forduljon a Lubexpert Hungária Kft. kapcsolattartójához, vagy látogassa meg a [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) honlapot.

Az ExxonMobil számos tagvállalattal és leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül sok viseli a nevében az Esso, Mobil, vagy ExxonMobil nevet. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja a helyi egységek testületi különállását, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié.

Copyright ©2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartásával

