Mobilube HD 80W-90, 85W-140

Közlekedési hajtóműolajok erős igénybevételhez

A termékek leírása

A Mobilube HD 80W-90 és 85W-140 nagy teljesítményű, erős igénybevételre tervezett hajtóműolajok, nagy teljesítményű alapolajból és korszerű adalékcsomagból készülnek. Kifejezetten a nagy terhelésnek kitett tengelyek és differenciálművek számára készülnek, különösen alkalmas ott, ahol nagy nyomás és lökésszerű terhelés várható. Használatukat az ExxonMobil olyan alkalmazásokhoz ajánlja, ahol API GL-5 teljesítmény-szintű termékre van szükség.

A termékek jellemzői és előnyei

Napjaink nehéz erőgépei nagy teljesítmény-követelményeket támasztanak a vezérművek kenőanyagaival szemben. A sebesség és a nyírófeszültség növekedése, a nagyobb terhelések jobb összetételű kenőanyagokat igényelnek, melyek maximálisra növelik a berendezések élettartamát és optimalizálják az üzemeltetési költségeket. A hosszabb olajcsere-periódusok további követelményeket támasztanak a hajtómű-kenőanyagokkal szemben, ezért hatékony alapolajat és adalékcsomagot kell felhasználni. A Mobilube HD hajtóműolajokat úgy alakítottuk ki, hogy mindezen kihívásoknak megfeleljenek. Főbb előnyeik a következők:

Jellemzők	Előnyök
Kivételesen jó termikus és magas hőmérsékleti oxidációs stabilitás	Minimálisra csökkentik a lerakódásokat, ezáltal meghosszabbítják a fogaskerekek és a csapágyak, valamint a tömítések élettartamát
Kiváló védelem az alacsony sebességnél és nagy nyírófeszültségnél fellépő kopás és a nagy sebességnél fellépő berágódás ellen	Teherviselő képességük nagyobb Csökkentik a karbantartási költségeket és meghosszabbítják a berendezések élettartamát
Kiváló rozsda- és korrózióvédő hatás	Csökkentik a kopást és meghosszabbítják az alkatrészek élettartamát
Alacsony hőmérsékleten is hatékony kenés	Könnyebb indíthatóságot biztosítanak
Széles körben felhasználhatók	Kevesebb fajta hajtóműolajra van szükség
Összeférhetők a járműveknél használatos tömítésekkel	Minimálisra csökkentik a szivárgást és a szennyezést

Felhasználási területek

Használatukat az ExxonMobil a következő helyeken ajánlja:

- API GL-5 teljesítményszintű kenőanyagot igénylő nagy terhelésű tengelyek és differenciálművek
- Személygépkocsik, könnyű és nehéz tehergépjárművek
- Az építőipar, bányászat, kőfejtés és a mezőgazdaság területén található erőgépek
- A közlekedés és az ipar területén található egyéb nagy terhelésű, hipoid fogaskerekeket tartalmazó rendszerek, melyek nagy sebességgel és lökésszerű terheléssel, vagy nagy sebességgel és alacsony nyírófeszültséggel, vagy kis sebességgel és nagy nyírófeszültséggel üzemelnek.

Specifikációk és jóváhagyások

A Mobilube HD hajtóműolajok teljesítik vagy túlteljesítik a következő ipari előírások követelményeit:	80W-90	85W-140
API GL-5	X	X

Tipikus jellemzők

Mobilube HD hajtóműolajok	80W-90	85W-140
SAE viszkozitási fokozat	80W-90	85W-140
Viszkozitás, ASTM D 445		
cSt @ 40º C	136	328
cSt @ 100º C	14.5	25.3
Viszkozitás index ASTM D 2270	105	97
Folyáspont, ºC, ASTM D 97	-30	-18
Lobbanáspont, ºC, ASTM D 92	202	224
Sűrűség 15 ºC-on kg/l, ASMT D 4052	0.90	0.91

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási területeken használják és betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot kapcsolattartójuktól kérhetnek, vagy megtalálják az Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezetvédelemre.

A Mobil logo, a Pegazus rajz és a Mobilube HD márkanév az Exxon Mobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei.

7-2013

Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.
2120 Dunakeszi,
Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A tipikus jellemzők a normál gyártási folyamatban elfogadott tűréshatárral értendők, és nem minősülnek specifikációnak. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérés a normál gyártási folyamat és a különböző keverési helyek alkalmazásának velejárója. A terméklapban közölt információk külön értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. Előfordulhat, hogy egy adott helyen nem minden termék érhető el. További információért forduljon helyi ExxonMobil képviselőjéhez, vagy tekintse meg a www.exxonmobil.com honlapot
Az ExxonMobil számos leányvállalatának nevében megtalálható az Esso, a Mobil, vagy az ExxonMobil nevek valamelyike. Az ebben a dokumentumban közöltek nem érintik a leányvállalatok önállóságát. Lokális tevékenységükért a helyi leányvállalatok felelősek.
2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva.